

# FROID / CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET SURGÉLATION

## Vitrine crèmes glacées à poser Série G Polar

Servez de délicieuses glaces où vous voulez. Vitrine compacte pour glaces avec espace pour 4 bacs.



### Spécification

**DB319** Modèle: DB319. 220-240V. Plage de températures -25 °C à -18 °C°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1631,4405kWh/an. Capacité: 67L. Capacité nette: 67L. Classe climatique 4. Classe énergétique F. Poids 34,5kg.

Code	Description
<b>DB319</b>	Présentoir négatif   4 x GN 1/3

## Soubassements / comptoirs double réfrigération Série U Polar

Des meubles deux en un pouvant passer de la réfrigération positive à la réfrigération négative en appuyant simplement sur un bouton. Idéal pour les cuisines avec un espace limité. Tiroirs en acier inoxydable robustes.



- Compatibles GN
- Refroidissement par air forcé
- Fonction dégivrage automatique
- Réglages réfrigération positive et négative
- DA994 et DA996 Capacité des tiroirs : 50 kg
- DA995 et DA997 Capacité des tiroirs : 60 kg

### Spécification

**DA994** Modèle: DA994. 230V. 1,5A. Température ambiante maxi 32. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1105,585kWh/an. Capacité: 78L. Capacité nette: 55L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Poids 72kg.  
**DA995** Modèle: DA995. 230V. 1,6A. Température ambiante maxi 32. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1304,875kWh/an. Capacité: 116L. Capacité nette: 84L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Poids 90kg.  
**DA996** Modèle: DA996. 230V. 2,9A. Température ambiante maxi 32. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 2251,685kWh/an. Capacité: 179L. Capacité nette: 111L. Classe climatique 4. Classe énergétique D. Poids 113kg.  
**DA997** Modèle: DA997. 230V. 3,1A. Température ambiante maxi 32. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 2655,74kWh/an. Capacité: 265L. Capacité nette: 168L. Classe climatique 4. Classe énergétique E. Poids 131kg.

Code	Description
<b>DA994</b>	1 tiroir   2 x GN 1/1
<b>DA995</b>	1 tiroir   3 x GN 1/1
<b>DA996</b>	2 tiroirs   4 x GN 1/1
<b>DA997</b>	2 tiroirs   6 x GN 1/1



## Cellules de refroidissement commandes tactiles Série-U Polar

Diminue rapidement et efficacement la température des aliments grâce à une puissante technologie de refroidissement. Assure le respect des exigences d'hygiène alimentaire, tout en préservant le goût, la texture et la valeur nutritionnelle de vos plats. La sonde alimentaire intégrée vous aide à surveiller le processus de refroidissement. Les commandes tactiles LCD permettent une programmation facile. Enregistrez vos propres instructions de refroidissement ou faites le choix parmi des cycles pré-réglés en fonction de votre type de produit.

**NOUVEAU**



- Commandes tactiles LCD faciles à utiliser
- Instructions de programmation et d'enregistrement
- Compatibles GN 1/1
- Construction inox
- Comprend une sonde alimentaire
- Refroidit de 70°C à 3°C en 90mn
- Surgèle de 70°C à -18°C en 240mn



### Spécification

**UA014** Modèle: G-SD3. 230V. Epaisseur d'isolation 60mm. Température ambiante maxi 32. Réfrigérant R290. Classe climatique 4. Poids 104kg.  
**UA015** Modèle: G-SD5. 230V. Epaisseur d'isolation 60mm. Température ambiante maxi 32. Réfrigérant R290. Classe climatique 4. Poids 116kg.  
**UA016** Modèle: G-SD10. 230V. Epaisseur d'isolation 60mm. Température ambiante maxi 32. Réfrigérant R290. Classe climatique 4. Poids 150kg.

Code	Description
<b>UA014</b>	3 x GN 1/1
<b>UA015</b>	5 x GN 1/1
<b>UA016</b>	10 x GN 1/1

## Cellule de refroidissement / surgélation de comptoir Série G Polar

Cellule de refroidissement et de surgélation rapide compacte pouvant refroidir et congeler de grandes quantités d'aliments en un minimum de temps. Le goût, l'apparence et la qualité nutritive des aliments sont préservés. Porte à fermeture automatique avec isolation de 75mm afin d'assurer une grande efficacité thermique. Joint de porte amovible pour faciliter le nettoyage. Sonde alimentaire incluse. Bacs GN non inclus.

- Compatible GN 2/3
- Intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Porte facile à nettoyer
- Refroidit 8kg d'aliments de +70°C à +3°C en 90mn
- Surgèle 5kg d'aliments de +70°C à -18°C en 240mn



### Spécification

**CK640** 230V. 450W. 3A. Capacité 39L / 3 x GN 2/3 prof 65mm. Température ambiante maxi 5°C à 38°C. Refroidit de +70°C à +3°C en 90mn. Surgèle de +70°C à -18°C en 240mn. Réfrigérant R290. Dimensions (mm): 390(H) x 660(L) x 650(P) - int : 340(H) x 355(L) x 270(P). Poids 42kg.

Code	Description
<b>CK640</b>	39L / 3 x GN 2/3

ART DE LA TABLE

RESTAURANT, BAR  
ET HOTEL

MOBILIER

USAGE UNIQUE  
ET ENTRETIEN

VÊTEMENTS  
ET CHAUSSURES

CUISINE

MOBILIER DE CUISINE,  
CHARIOTS ET ÉCHELLES

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE  
ET DE CUISSON

**FROID**